

S-O 3000

Bündel- und Etikettiersystem

Die neue S-O 3000 Verarbeitungslinie bündelt und etikettiert Produkte in einem Arbeitsgang.

Etikettierer

Die Etikettengröße ist individuell wählbar. Bei einem Standard 4" Drucker kann die Breite 114 mm und die Höhe 32 mm betragen. Das Mindestmaß beträgt 90X32 mm.

Andere Etikettenmaße sind nach Prüfung möglich.

Da das Etikett um einen Elastik-Faden geklebt wird, reduziert sich die sichtbare Breite um die Hälfte.

Mit dem System können Etiketten komplett einfarbig gedruckt werden, oder vorbedruckte Etiketten mit variablen Daten wie z.B. Geo-Daten, Datum, QR- oder Barcode ergänzt werden.

Binde- Etikettiersystem

Frühlingszwiebeln, Petersilie, Spinat, Spargel usw. können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 Bünden pro Stunde abgebunden und etikettiert werden.

Ohne die Etikettier-Einrichtung können bis zu 4500 Bunde pro Stunde produziert werden.

Die Druckdaten können aus einem internen Speicher eingelesen oder über ein Netzwerk übermittelt werden.

Sonderzubehör:

- Softbox zum gleichmäßigen binden.
- Sammelband
- Automatische Bundaufnahme
- Schneideeinrichtung
- Betriebsdatenerfassungssystem

Technische Daten

- Maschinenlänge ab 3 m
- Einlegehöhe 750-850 mm einstellbar
- Bündelleistung mit Etikett bis zu 3000 Bd/Std.
- Bündelleistung ohne Etikett bis zu 4800 Bd/Std
- Etikettenhöhe 31 mm
- Etikettenbreite 90-150 mm
- Sichtbares Etikett 2x45-75 mm
- Elektroanschluß 230 V 50 Hz
- Leistungsaufnahme ca. 2 KW
- Druckluftversorgung 6 bar (trocken, gefiltert)

Andere Spannungsversorgung auf Anfrage



SroTec GmbH

AN DER PAPENBURG 49 D 44866 BOCHUM (GERMANY)

TEL +49 (0) 2327 320714

Fax +49 (0) 2327 320715

Web: www.srotectec.com

E-Mail info@srotectec.com

Youtube srotectec

Patent pending